17509 Lubmin Tel.:

+49 (0) 38354 179530 Fax: +49 (0) 38354 179579



Техническое описание

AVENO Universal UHPD 10W-40

Описание

AVENO Universal UHPD 10W-40 универсальное полусинтетическое моторное масло, разработанное на основе высококачественного базового масла с добавлением специального комплекса присадок, предназначенное для дизельных двигателей всех типов, с турбонаддувом и без, грузовых автомобилей, автобусов и другой техники. AVENO Universal UHPD 10W-40 является низкозольным LOW SAPS дизельным моторным маслом

класса UHPD (Ultra High Performance Diesel), разработанным для двигателей, оснащенных сажевым фильтром DPF

Artikel Nr.: 0002-000103

Область применения

AVENO Universal UHPD 10W-40 является всесезонным моторным маслом. Удовлетворяет требованиям, которые предъявляются к автомобилям с системой нейтрализации выхлопных газов. AVENO Universal UHPD 10W-40

универсальное моторное масло для дизельных двигателей с турбонаддувом и без. Подходит для двигателей EURO I, II, III, IV, V und EURO VI

Классификации и спецификации

AVENO Universal UHPD 10W-40 соответствует следующим требованиям и спецификациям:

ACEA E6/E9, API CI-4

Допуски:

Deutz DQC-IV-10 LA, лицензировано: API CI-4, Mack EO-N, MAN M 3477, MB-Freigabe 228.51, MTU Typ 3.1, Renault VI RLD-2, VOLVO VDS-3

Выполняет требования:

Cummins CES 20076/77, DAF HP-2, JASO DH-2, MAN M 3277, MB 226.9, Renault RXD, Scania LDF

Преимущества и свойства

AVENO Universal UHPD 10W-40 обеспечивает:

- ⇒ Прекрасную окислительную стабильность
- ⇒ Очень хорошую стабильность при высоких температурах
- ⇒ Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Экономичность благодаря низкому расходу топлива
- ⇒ Хорошие свойства при «холодном» старте, а также быстрое смазывание всех деталей двигателя даже при низких температурах
- ⇒ Высокую устойчивость к окислению и старению
- ⇒ Отличные вязкостно-температурные характеристики
- ⇒ Нейтральность по отношению к уплотнительным материалам
- ⇒ Высокую защиту от износа

Технические характеристики

| Параметр | Показатели | Ед.изм. | Метод |
|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Цвет | Желто-коричневый | | визуально |
| Плотность при 15°C | 860 | KL/W ₃ | DIN EN ISO 12185 |
| Вязкость при 100°C | 14,600 | MM ² /C | DIN ISO 51 562-2 |
| Индекс вязкости | 14 | | DIN ISO 2909 |
| Температура потери | -39 | °C | ASTM D 7346 |
| текучести | | | |